

Malaxeurs XQ

Caractéristiques produits

Voltage (V)	230
Porte-outils	Hexafix Pro
Conditionnement	1
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Poids (kg)	Puissance (W)	Quantité de mélange (L)	Modèle	Utilisation	Nombre de vitesses	Référence fournisseur (catalogue)	Vitesse à vide V1 (tr/min)
614975	4.3	1100	40	XQ1	Crépis, chapes, mortiers, mastic.	1	29100	0 à 670
614982	5.6	1500	65	XQ4	Crépis, chapes, mortiers, mastic.	3	29103	400 / 550 / 700
614989	5.7	1750	90	XQ6	Bétons, crépis, mortier, résines époxy.	8	29105	300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 750

Descriptif

Malaxeurs léger, silencieux, compact et pourtant puissant. Vitesse facilement contrôlable grâce à l'interrupteur d'accélération. Tampons en caoutchouc placés aux quatre coins protègent les chantiers et l'appareil lorsque qu'il est posé. Ergonomie exceptionnelle garantissant un travail confortable, en position verticale tout en protégeant le dos. Changement rapide des turbines sans outils grâce au raccord rapide Hexafix Pro. Idéal pour les mélanges de produits pâteux, et à haute viscosité : béton, ciment, mortier, enduit.



Produits complémentaires



Turbines de malaxeur pour matériaux à haute viscosité



Coupleur Hexafix Pro