

## ▶ Robinet de lavabo tactile sur plage Linéa Touch



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Saillie (mm)	<b>148</b>
Hauteur de bec (mm)	<b>99</b>
Commande	<b>Optoélectronique</b>
Catégorie	<b>Robinet optoélectronique</b>
Installation	<b>Sur plage</b>
Raccordement	<b>G 12x17</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo et lave-main</b>
Type de robinetterie	<b>Robinet simple</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Débit (L/min)	Alimentation
619861	1.9	Piles
619868	3	Secteur
619875	1.9	Secteur

### Descriptif

Pression d'utilisation recommandée 1 à 5 bars.

Fonctionnement : Déclenchement tactile souple par effleurement sur le bouton Touch adapté PMR.

Arrêt automatique après temporisation réglée.

Arrêt volontaire avec fonction start / stop.

Durée d'écoulement 7 secondes réglé par défaut.

Durée modifiable de 1 seconde à 5 minutes par programmation du bouton sans logiciel.

Alimentation hydraulique : Flexible PEX F G 3/8" (12x17) pour eau froide ou pré mitigée.

Corps en laiton chromé.

Capot en métal injecté chromé.

Résistance thermique : Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques.

Sécurité : Corps intérieur lisse pour limiter la fixation du biofilm et le développement bactérien.

Rinçage automatique hygiénique modifiable de 30 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation, limitant le développement bactérien.

Paramétrage : Durée d'écoulement, durée du rinçage automatique, fréquence du rinçage automatique, déclenchement écoulement longue durée (pour choc thermique).



## Conditions de livraison

Livré avec 1 écrou de fixation, 1 joint et 1 rondelle, 1 flexible PEX à écrou tournant avec clapet anti-retour NF et filtre panier, 1 autocollant de signalisation, 1 notice d'installation

## Norme du produit

**Normes / Agréments : Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165. Laiton UBA List compliant. Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227.**

## Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.