

Mitigeur de douche mural à manette ajourée 75600 NF *sanifirst*

Caractéristiques produits

Matière	Laiton
Finition	Chromé
Débit (L/min)	12
Poignée	Ajourée
Catégorie	Mitigeur mécanique
Installation	Murale
Raccordement	M G 15x21
Conditionnement	1
Appareil sanitaire	Douche
Type de robinetterie	Mécanique
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

621541

Descriptif

Mitigeur de douche entraxe 150 mm.

Cartouche céramique de diamètre 40 mm avec double débit, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage.

Entre 9 et 12 L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 9 et 20L/min.

Pression conseillée 3 bar

-éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.

Pression minimum : 1 bar.

Pression maximum : 5 bar.

Raccordement écrou prisonnier G'3/4.

Conditions de livraison

Livré avec rosaces et raccords excentrés M G'1/2 - M G'3/4. Sortie de douche M G'1/2 avec clapet anti-retour intégré.



Les + produits

Manette longue ajourée pour une préhension facile. Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit entre 9 et 12L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 9 et 20L/min. Economie d'eau, sécurité d'utilisation et consommation d'eau maîtrisée.

Norme du produit

Conforme à la norme NF « Milieu Médical ».

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.