


▶ Béquille double sur rosaces rondes Bergamo C7



Caractéristiques produits

Matière	Laiton
Saillie (mm)	49
Longueur (mm)	129
Dimension du carré (mm)	7
Hauteur de la rosace (mm)	9
Forme de la rosace	Ronde
Épaisseur de la porte maximum (mm)	47
Épaisseur de la porte minimum (mm)	37
Modèle	Bergamo
Conditionnement	1
Type de béquille	Sur rosace
Forme de la béquille	Droite
Unité de vente	(1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Fonction de l'ensemble
621863	Chromé satiné	Clé L
621870	Chromé satiné	Clé I
621877	Chromé satiné	Condamnation
621884	Laiton satiné	Clé L
621891	Laiton satiné	Clé I
621898	Laiton satiné	Condamnation

Code	Finition	Fonction de l'ensemble
621905	Noir satiné	Clé L
621912	Noir satiné	Clé I
621919	Noir satiné	Condamnation
621926	Anthracite satiné	Clé L
621933	Anthracite satiné	Clé I
621940	Anthracite satiné	Condamnation

Descriptif

Béquilles doubles sur rosaces rondes Ø 52 mm à entraxe de fixation 38 mm.
Longueur de la béquille : 129 mm.
Saillie de la béquille : 49 mm.
Carré à montage rapide 7 mm.
Pour porte d'épaisseur : 37 à 47 mm.

Conditions de livraison

Livrées en boîte unitaire avec rosace de fonction.



Les + produits

Certifiée selon DIN EN 1906 : 37-0140 A : adaptée aux bâtiments publics à fréquentation élevée. Carré à montage rapide HOPPE pour une installation facile et rapide. Finition résistante avec traitement Resista® assurant durabilité et protection contre la corrosion.

Norme du produit

DIN EN1906 - Grade 3 : pour bâtiments publics à fréquentation élevée.