


▶ Clé dynamométrique à emmanchement Ergotorque précision



Caractéristiques produits

Conditionnement 1

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur (mm)	Couple de serrage (Nm)	Modèle
622598	280	25	9x12 mm
622605	335	50	9x12 mm
622612	375	100	9x12 mm
622619	375	100	14x18 mm
622626	465	200	9x12 mm
622633	470	200	14x18 mm
622640	565	320	14x18 mm
622647	650	420	14x18 mm

Descriptif

Tolérance de déclenchement : ± 3 % de la valeur réglée.
Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements.
Pour le serrage contrôlé à droite et à gaucheLe changement de sens se fait par la rotation de la poignée de la clé.
Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis.
Vernier pour un ajustement en finesse et précision.
Fenêtre de lecture avec fonction loupe.
Déclenchement sensitif et sonore.
Réglage rapide et précis en tournant la poignée.
Verrouillage sûr à la poignée.
Poignée ergonomique bi-matière.
Verrouillage rapide des outils d'emmanchement en 9 x 12 ou 14 x 18.

Numéro de série individuel.

Conditions de livraison

Livrées avec un certificat de calibrage.



Norme du produit

Conforme à la norme DIN EN
ISO 6789 : 2017.