


## ▶ Perceuse sur colonne 350 W - Mandrin 13 mm

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Poids (kg)                   | 15        |
| Puissance (W)                | 350       |
| Hauteur totale (mm)          | 580       |
| Course de la broche (mm)     | 50        |
| Diamètre de perçage (mm)     | 13        |
| Type d'alimentation (V)      | 230       |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 2620      |
| Diamètre de la colonne (mm)  | 46        |
| Conditionnement              | 1         |
| Nombre de vitesses           | 5         |
| Unité de vente               | (1 pièce) |

### Caractéristiques techniques

#### Code

625909

### Descriptif

Mandrin à clé.  
 Transmission par courroies sur poulies.  
 Remontée de broche automatique.  
 Butée de profondeur réglable.  
 Possibilité de fixation sur un établi.  
 Capot de protection transparent.  
 Interrupteur marche/arrêt avec arrêt d'urgence.  
 Table de travail réglable en hauteur et en inclinaison.  
 Vibration : 0,0025 m/s².  
 Alimentation : 230 V mono / 50 Hz.

Cône mors : broche fixe.

Dimensions : L 430 x l 240 x H 580 mm.

Dimensions de la base en mm : 290 x 190 mm.

Dimensions du plateau : 160 x 160 mm.

### Gamme

Perceuses à transmission par courroies crantées.

Broche montée sur roulements à billes.

Colonne en fonte aciérée.

Table carrée inclinable jusqu'à 45°, avec récupérateur de liquide de coupe.

Déplacement de la table par crémaillère.

Capot poulie équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe.

Mandrin autoserrant de 1 à 16 mm.

