


► Perceuse sur colonne 750 W - Mandrin 20 mm

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Poids (kg)	63
Puissance (W)	750
Hauteur totale (mm)	1580
Course de la broche (mm)	85
Diamètre de perçage (mm)	20
Type d'alimentation (V)	230
Vitesse de rotation (tr/min)	2770
Diamètre de la colonne (mm)	72
Conditionnement	1
Nombre de vitesses	16
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

626805

Descriptif

Mandrin à clé.
 Transmission par courroies sur poulies.
 Remontée de broche automatique.
 Butée de profondeur réglable.
 Possibilité de fixation sur un établi.
 Capot de protection transparent.
 Interrupteur marche/arrêt avec arrêt d'urgence.
 Table de travail réglable en hauteur et en inclinaison.
 Vibration : 0,0025 m/s².
 Alimentation : 230 V mono / 50 Hz.

Cône mors : CM2.

Dimensions : L 630 x l 340 x H 1580 mm.

Dimensions de la base en mm : 460 x 272 mm.

Dimensions du plateau : 290 x 290 mm.

Gamme

Perceuses à transmission par courroies crantées.

Broche montée sur roulements à billes.

Colonne en fonte aciérée.

Table carrée inclinable jusqu'à 45°, avec récupérateur de liquide de coupe.

Déplacement de la table par crémaillère.

Capot poulie équipé d'un microinterrupteur de sécurité à griffe.

Mandrin autoserrant de 1 à 16 mm.

