


▶ Robinet automatique Tempomatic Pro



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Débit (L/min)	4
Saillie (mm)	200
Hauteur de bec (mm)	310
Commande	Optoélectronique
Catégorie	Robinet optoélectronique
Installation	Sur plage
Raccordement	M 12x17
Conditionnement	1
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Robinet simple
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Alimentation
640378	Secteur 230/6V
640385	Piles 6V

Descriptif

Robinet de lavabo électronique sur vasque :Boîtier électronique IP65 indépendant.
Débit pré réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
ec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
Bec démontable pour nettoyage.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Pour la référence 445253, deux modes de fermeture : Mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique.
Mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement.
Possibilité de réaliser un choc thermique.



Les + produits

Hygiène : aucun contact manuel.
Rinçage périodique
antiprolifération bactérienne.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur
notre site internet.