


▶ Robinet temporisé douche encastrable Tempostop sur rosace



Caractéristiques produits

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Matière | Laiton |
| Finition | Chromé |
| Débit (L/min) | 12 |
| Durée d'écoulement (s) | 30 |
| Sortie | F 15x21 |
| Commande | Poussoir |
| Catégorie | Robinet/mitigeur temporisé |
| Installation | Encastrée |
| Raccordement | F 15x21 |
| Conditionnement | 1 |
| Appareil sanitaire | Douche |
| Type de robinetterie | Robinet simple |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Modèle |
|--------|---------------|
| 640546 | Rosace ronde |
| 640553 | Rosace carrée |

Descriptif

Robinet de douche temporisé encastrable : Robinet temporisé TEMPOSTOP F1/2" pour alimentation en eau mitigée.
Installation encastrable.

Rosace en Inox.

Profondeur d'encastrement réglable de 25 à 40 mm.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 12 l/min à 3 bar, ajustable.

Corps et bouton en laiton massif.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).



Les + produits

Système testé à plus de 500 000 manœuvres.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.