

▶ Ensemble de douche temporisé Tempomix encastré plaque pommeau Round

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Débit (L/min)	6
Hauteur (mm)	160
Durée d'écoulement (s)	30
Série	Tempomix
Commande	Poussoir
Catégorie	Ensemble de douche
Installation	Encastrée
Raccordement	20x27
Conditionnement	1
Appareil sanitaire	Douche
Type de robinetterie	Mitigeur
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

640700

Descriptif

Ensemble de douche temporisé avec boîtier encastrable standard : Plaque en Inox 160 x 160.
Boîtier d'encastrement standard.
Profondeur d'encastrement réglable de 28 à 48 mm.

Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.

Bague antiligature.

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l'installateur).

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Raccords M1/2" pour tube cuivre Ø 14.

Croisillon en métal chromé.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).



Conditions de livraison

Filtres et clapets antiretour intégrés.

Les + produits

Économie d'eau de 80 %.
Installation encastrable dans le mur. Système testé à plus de 500000 manœuvres.
Déclenchement souple.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.