

► Panneau de douche thermostatique temporisé Securitherm grand modèle

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Débit (L/min)	6
Hauteur (mm)	1220
Durée d'écoulement (s)	30
Série	Securitherm
Commande	Poussoir
Catégorie	Panneau de douche
Installation	Murale
Raccordement	M 15x21
Conditionnement	1
Appareil sanitaire	Douche
Type de robinetterie	Mitigeur
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Alimentation
640742	Haute
640749	Cachée

Descriptif

Colonne de douche temporisée et thermostatique : Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Déclenchement souple.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Référence 792303 : Alimentation haute par robinets d'arrêts droits M1/2".

Référence 792313 : Alimentation cachée par flexibles M 1/2".



Les + produits

Régulation thermostatique de la température. Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide. Économie d'eau de 80 %. Gaine en Inox, robinetteries en laiton.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.