


► Panneau de douche mitigeur thermostatique séquentiel Securitherm - colonne - Levier Hygiène



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Hauteur (mm)	1045
Série	Securitherm
Commande	Levier ergonomique
Catégorie	Panneau de douche
Raccordement	M 15x21
Conditionnement	1
Appareil sanitaire	Douche
Type de robinetterie	Mitigeur
Unité de vente	(1 pièce)

Les + produits

SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale. Absence de clapet antiretour sur les arrivées. Thermostatique : stabilité de température totale. Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide. Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Caractéristiques techniques

Code	Débit (L/min)	Alimentation	Installation
641190	9	Cachée	Pommeau coulissant
641197	6	Haute	Pommeau Round

Descriptif

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique. Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).
 Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.
 Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
 Possibilité de choc thermique.