

▶ Circulateur domestique haut rendement Alpha 2 GO



Caractéristiques produits

Pression maximale (bar)	10
Température maximum (°C)	110
Fonction	Chauffage et climatisation
Catégorie	Circulateur résidentiel
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Entraxe (mm)	Débit maximal (m³/h)	Température minimum (°C)	Hauteur manométrique maximale (m)	Type	Filetage	Consommation minimum
683036	180	1.53	2	2.06	25-40	MM 40x49	3 W
683043	180	1.9	2	3.26	25-60	MM 40x49	3 W
683050	180	1.9	2	3.26	32-60	MM 50x60	3 W
683057	130	2.43	-10	3.76	15-80	MM 26x34	4 W
683064	130	2.52	-10	5.52	15-75	MM 26x34	3 W

Descriptif

Pour des installations de chauffage et de climatisation.

Corps de pompe en fonte.

Equipé de commandes intelligentes et dispose de 3 modes de régulation :

- pression constante,
- pression proportionnelle,
- courbe constante.

Réglage AUTOADAPT pour plancher chauffant : élimine la nécessité de sélectionner manuellement le point de consigne.

Possibilité d'utiliser l'application Grundfos GO pour le remplacement des anciens circulateurs (UPM3 / UPM4 intégré) et la réplique des courbes.

Fonctionnement silencieux : capacité d'auto-ventilation automatique et protection contre marche à sec.

Configuration guidée.

Avertissements et alarmes.

Détection d'air et mode automatique de dégazage.

Équilibrage des émetteurs, radiateurs et/ou boucles de planchers chauffants.

