

▶ Scie sauteuse poignée étrier M18™ - M18 BJS-0X - Machine nue



Caractéristiques produits

| | |
|-----------------------------------|---|
| Poids (kg) | 2.5 |
| Voltage (V) | 18 |
| Vibration (m/s²) | 6.41 |
| Machine nue | Oui |
| Coupe de biais (°) | 45 |
| Pression sonore (dB(A)) | 85 |
| Longueur de course (mm) | 25 |
| Capacité de coupe bois (mm) | 135 |
| Capacité de coupe acier (mm) | 10 |
| Capacité de coupe métal (mm) | 25 |
| Type d'alimentation de l'outil | Batterie |
| Emballage | Coffret de transport HD Box |
| Équipements | Livrée sans batterie ni chargeur, Semelle anti-rayures, lame, protection anti-poussière, tuyau d'extraction de poussière. |
| Nombre de courses à vide (tr/min) | 0 à 2800 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

Code

692682

Descriptif

Scie sauteuse sans fil de 18V à poignée supérieure, faisant partie de la gamme M18 de Milwaukee.

Moteur haute performance offrant une cadence de coupe allant jusqu'à 2800 coups par minute (SPM) pour une coupe rapide.

Protection contre les surcharges REDLINK™ intégrée à l'outil et à la batterie pour améliorer la durabilité du système et prévenir les dommages dus aux surcharges.

Système breveté de fixation de lames FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile, sans outil.

Réglage d'angle sans clé pour des coupes en biseau entre 0° et 45°.

Action pendulaire à cinq niveaux permettant d'augmenter les performances de coupe et la polyvalence, s'adaptant à différents matériaux et vitesses de coupe.

Éclairage LED.

Souffleur de poussière pour maintenir la ligne de coupe dégagée de la sciure de bois.

Sabot amovible souple protégeant les surfaces de travail délicates des marques et des rayures.

Conception à poignée supérieure offrant une prise en main confortable et familière pour de nombreux utilisateurs.

**Les + produits**

Protection du moteur avec l'électronique REDLINK™. Système FIXTEC™.

Conditions de livraison

Livrée sans batterie ni chargeur.