

► Marteau perforateur SDS-Plus XR 18V Brushless Powerstack - DCH172E2T-QW



Caractéristiques produits

Poids (kg)	1.8
Voltage (V)	18
Ampérage (Ah)	1.7
Vibration (m/s²)	8.8
Machine nue	Non
Pression sonore (dB(A))	98
Cadence de frappe (cp/min)	4980
Énergie de frappe (J)	1.4
Diamètre de perçage bois (mm)	16
Diamètre de perçage béton (mm)	16
Diamètre de perçage métal (mm)	16
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	1060
Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Fonction	Perforation, percussion
Emballage	Coffret de transport
Équipements	1 batterie Powerstack 1,7 Ah, 1 chargeur
Porte-outils	SDS+
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

693473

Descriptif

Moteur brushless pour plus de performances et une autonomie accrue.

Force de frappe 1.

4J, cadence de frappe 0-4980 cps/min avec une vitesse de 0-1060 tr/min.

Idéal pour le perçage de trous de 4 à 16 mm dans le béton, la brique ou la maçonnerie, parfait pour la pose de chevilles et petites fixations.

2 modes de fonctionnement.

Perform & Protect : niveau faible de vibrations 8.

8 m/s², réduisant la fatigue de l'utilisateur.

Lampe LED pour éclairer la zone de travail.



Les + produits

Compact et léger. Perform & Protect : niveau faible de vibrations réduisant la fatigue de l'utilisateur.