Mastic acrylique Makemo 300 ml blanc

LA MARQUE 1 legallais

p. 6-165

Caractéristiques produits

Coloris	**Blanc**
Système de durcissement	**Polymérisation physique**
Label SNJF	**Oui**
Peut se peindre	**Oui**
Base	**Dispersions acryliques**
Usage	**Reboucher**
Classe	**12.5 P**
Application	**Agencement**
Consistance	**Pâteux**
Désignation	**Makemo agencement**
Support de travail	**Verre, aluminium*, acier*, acier inox*, cuivre*, plomb*, zinc*, béton, plâtre, brique, tuile, granit*, marbre*, pierre naturelle*, bois brut, aggloméré, contreplaqué**
Contenance (mL)	**300**
Température de service maximum (°C)	**80**
Température de service minimum (°C)	**-20**
Température d'application maximum (°C)	**30**
Température d'application minimum (°C)	**5**
Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R) (m)	**30**
Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % H.R) (mm)	**2**
Unité de vente	**(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
617701	24
610806	1
655061	1440

Descriptif

Mastic monocomposant plasto-élastique à base de dispersion aqueuse d'acrylate.
Application facile.
Adhère sur la majorité des supports poreux de la construction et sur l'aluminium.
Étanche et peut être peint après polymérisation complète.
Utilisations : réalisation de joints de raccordement dans la construction (matériaux poreux), bouchage de fissures dans le béton et le plâtre.
Ne pas appliquer sous la pluie.
Mastic compatible avec les supports suivants : verre, aluminium, acier, acier inox, cuivre, plomb, zinc, PVC, polycarbonate, polyester, fibre de verre, polyméthacrylate, béton, plâtre, brique, tuile, bois brut, aggloméré et contreplaqué.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Mastics construction II silicone neutre Makemo 300 ml