


► Radiateur électrique chaleur douce Axino 3EO horizontal

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

| | |
|---------------------|----------------------|
| Matière | Aluminium |
| Finition | Blanc pur |
| Hauteur (mm) | 583 |
| Tension (V) | 230 |
| Profondeur (mm) | 130 |
| Modèle | Axino 3EO |
| Catégorie | Radiateur |
| Thermostat | Électronique |
| Installation | Murale |
| Mode de chauffage | Chaleur douce |
| Boîtier de commande | Digital |
| Pilotage à distance | Non |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Poids (kg) | Largeur (mm) | Puissance (W) |
|--------|------------|--------------|---------------|
| 698604 | 10.5 | 410 | 500 |
| 698611 | 12 | 490 | 750 |
| 698618 | 12 | 490 | 1000 |
| 698625 | 15 | 645 | 1250 |
| 698639 | 22.5 | 970 | 2000 |

| Code | Poids (kg) | Largeur (mm) | Puissance (W) |
|--------|------------|--------------|---------------|
| 698632 | 17 | 730 | 1500 |

Descriptif

Corps de chauffe en alliage d'aluminium recyclé.
Programmation auto-adaptif (journalier et hebdomadaire) incluant 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes personnalisables.
Écran LCD rétro éclairé et temporisé.
Fil pilote 6 ordres.
Détection d'absence et détection automatique de fenêtre ouverte.
Contrôle par code PIN pour sécuriser l'accès aux commandes et/ou encadrer la consigne à +/-2 °C.
Indicateur comportemental.
Mono 230 V.

Conditions de livraison

Emballage 100% carton recyclable !



Les + produits

Détection automatique de fenêtre ouverte afin d'éviter le gaspillage d'énergie !

Norme du produit

Classe II. IP24 - IK08.