

## Kits ferme-imposte à câble souple Windy



### Caractéristiques produits

Unité de vente (1 kit)

### Caractéristiques techniques

Code	Finition	Longueur de la liaison (mm)
100868	Blanc	3050
100875	Gris	3050
100861	Noir	3050
100889	Blanc	6050
100896	Gris	6050
100882	Noir	6050

### Descriptif

Pour châssis abattant largeur maximale 1,5 m.

Ouverture maximum : 250 mm.

Treuil plat monobloc.

Tube cintré gainé avec un rayon de 50 mm.

Encombrement réduit : l'espace minimum nécessaire pour l'installation est de 20 mm de la limite supérieure du châssis.

Kit comprenant :

- 1 câble longueur 3,5 m ou 6,5 m selon la longueur de la liaison + ressort de butée
- 4 ou 8 tubes droits gainés en 615 mm selon la longueur de la liaison
- 1 tube magasin gainé en 500 mm
- 1 tube cintré gainé
- 1 manivelle
- 1 treuil
- 1 capot
- 1 fermeture dormant
- 1 fermeture ouvrant
- 1 bague anti-frottement
- 2 plaques (réglage du dormant)
- 1 bouchon d'extrémité
- des cavaliers
- des vis ouvrant/dormant
- des vis et chevilles de fixation
- 1 clé 6 pans

-1 tube de graisse

