

Kits garde-corps alu avec verre synthétique segment de départ longueur 2 m

esign'
production
Concepteur de Solutions Modulaires

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 kit)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Type
106713	Gris anthracite RAL 7016	Pose à plat
106720	Noir RAL 9005	Pose à plat
106727	Gris RAL 9006	Pose à plat
106734	Gris anthracite RAL 7016	Pose latérale standard
106741	Noir RAL 9005	Pose latérale standard
106748	Gris RAL 9006	Pose latérale standard
106755	Gris anthracite RAL 7016	Pose latérale avec entretoise
106762	Noir RAL 9005	Pose latérale avec entretoise
106769	Gris RAL 9006	Pose latérale avec entretoise

Descriptif

Gamme

Pour constituer un garde-corps droit inférieur à 2 m, il faut : 1 kit de départ et 1 poteau de terminaison.

Pour constituer un garde-corps droit de 2 à 4 m, il faut 1 kit de départ, 1 kit d'extension et 1 poteau de terminaison.

Pour constituer un garde-corps droit de 4 à 6 m, il faut 1 kit de départ, 2 kits d'extension et 1 poteau de terminaison.

Pour constituer un garde-corps avec un angle d'une longueur de 2 à 4 m et de côté inférieur à 2 m, il faut 1 kit de départ, 1 kit d'extension, 1 poteau d'angle 90° et raccords + 1 kit de départ et 1 poteau de terminaison.

