

## Chevilles métalliques à expansion Prima avec vis

Image not found or type unknown



p. 6-120



### Caractéristiques produits

Matière	Acier
Conditionnement	25
Unité de vente	(1 boîte)

### Caractéristiques techniques

Code	Diamètre de la cheville (mm)	Longueur de la cheville (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Profondeur de perçage (mm)
489146	12	50	12	10	6	60
489153	14	55	14	10	8	65
585788	12	50	12	25	6	60
585781	14	55	14	25	8	65
585802	14	55	14	40	8	65
829213	16	65	16	25	10	75
447930	16	65	16	10	10	75
447937	20	80	20	10	12	90

### Descriptif

Pose rapide avec expansion par simple vissage.

Pose facile dans le creux grâce à sa collerette.

Cheville monobloc de grande résistance.

Adaptées à tous les matériaux : béton, hourdis, pierre, parpaing plein et creux, brique et creuse.

Image not found or type unknown



BRIQUE CREUSE

BRIQUE PLEINE

BÉTON

PARPAING CREUX

### Norme du produit

Agrément Socotec n° kx 0827.

### Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.