


**Goujons métallique fixations lourdes**  
**RAWLEX R-XPT acier zingué**  
**RAWLPLUG**



p. 6-123

### Caractéristiques produits

Matière	<b>Acier</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Épaisseur à fixer minimum (mm)
104196	50	10	150	10	90	80
104203	50	10	180		120	110
104210	50	12	220	12	145	125
572671	25	12	250	13	175	155
572678	20	12	285	13	205	185
104217	25	16	125	16	25	5
104182	100	8	140	8	90	75
104189	100	8	150	8	100	85
690431	50	10	115	10	55	45
690438	50	10	140	10	80	70
490224	50	10	65	10	5	
490231	50	10	80	10	20	10
490238	50	10	95	10	35	25
490252	50	12	100	12	25	5
490259	50	12	125	12	50	30
490273	50	12	150	12	75	55
520184	50	12	180	12	105	85
490245	50	12	80	12	5	
586474	25	16	100	16	5	

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Épaisseur à fixer minimum (mm)
586481	25	16	150	16	50	30
520170	25	16	180	16	80	60
373850	25	16	220	16	120	100
373857	15	16	280	16	180	160
829696	10	20	200	20	80	60
829703	10	20	300	20	180	160
829710	10	24	180	24	35	20
829717	10	24	260	24	115	100
631897	100	8	115	8	65	50
586467	100	8	60	8	10	
490217	100	8	75	8	25	10
631890	100	8	95	8	45	30



### Norme du produit

ATE option 7 : béton non fissuré.

### Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Descriptif

Avec écrou et rondelle prémontés.  
 Pose au travers de la pièce à fixer dans béton et matériaux pleins.  
 Cône ovale avec 3 bagues d'expansion et 3 ergots anti-rotation.  
 Filetage long.