

Lasures bois Lavrec II

1 LA MARQUE
legallais

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Coloris	Contenance (L)
121000	Incolore	1
121007	Incolore	5
121014	Bois clair	1
121021	Bois clair	5
121028	Bois exotique	1
121035	Bois exotique	5
121042	Bois foncé	1
121049	Bois foncé	5

Descriptif

Lasure de protection et de décoration, adaptée à un usage intérieur comme extérieur.
 Supports : convient à toutes les essences de bois, sur surfaces verticales ou horizontales.
 Caractéristiques : microporeux, aspect satiné, sans odeur.
 Protection renforcée contre les UV et les intempéries.
 Tenue maximale à l'extérieur : 5 ans.
 Consistance : lasure semi-épaisse, ne coule pas.
 Sec en 2 h.
 Recouvrable : 4 h (entre 8°C et 35°C -70 % HR).
 Peut également être appliquée à l'aide d'un pulvérisateur ou pistolet à peinture dont la taille de buse est comprise entre 510 et 515.
 La viscosité peut être baissée par dilution (maximum 10 % d'eau) afin de permettre une meilleure pulvérisation avec un pistolet peu puissant.
 Rendement : 12 à 15 m²/L/couche.
 Nettoyage du matériel à l'eau.



Image not found or type unknown



Les + produits

Lasures qualité professionnelle.
 Protection extrême.