

▶ Cellule de réception 300 m pour laser rotatif Milwaukee M18 RLOHVG300 - RD300G



Caractéristiques produits

Poids (kg)	0.41
Plage d'utilisation avec cellule (m)	300
Type d'alimentation de l'outil	Piles
Type	Cellule de reception
Modèle	RD300G
Emballage	Carton
Conditionnement	1
Précision (mm)	$\pm 0.5/\pm 1.0/\pm 2.0/\pm 3.0/\pm 5.0$
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

129008

Descriptif

- Une portée de détection de 300 m en combinaison avec le laser M18 RLOHVG300
- La cellule de réception RD300G avec télécommande intégrée permet d'activer à distance le laser M18 RLOHVG300
 - Lecture facile des deux côtés avec affichage rétroéclairé mm/pouce pour une meilleure visibilité à l'intérieur qu'à l'extérieur
 - 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm
 - IP67 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu'à 2,0 m
 - Masquage réglable pour éviter toutes interférences et réflexion du laser
 - Des aimants aux terres rares situés sur le dessus et le côté permettent de le fixer facilement aux surfaces métalliques
 - Bande de réception de 120 mm pour une lecture optimisée
 - Ligne centrale réglable pour un réglage plus efficace du laser