

Unité intérieure PAC Air/Air MURAO Smart atlantic

Caractéristiques produits

Catégorie	Pompe à chaleur air-air
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance frigorifique (kW)	Débit d'air (m³/h)	Puissance absorbée en chaud (W)	Puissance absorbée en froid (W)	Puissance calorifique (W)	COP	EER
133215	265	705	193	1500	PV 470 / GV 500					
133222	265	705	193	2100	PV 470 / GV 500	650	467	2600	4	4,5
133229	292	805	200	2700		808	711	3100	3,71	3,8
133236	292	805	200	3600	PV 670 / GV 670	1051	1114	3900	3,71	3,23
133243	318	975	220	4200	PV 800 / GV 830	1200	1050	4800	4	4
133250	318	975	220	5300	PV 800 / GV 830	1450	1510	5800	4	3,5

Descriptif

Pompe à chaleur Air/Air monosplit murale.

Puissances disponibles allant de 2,1 à 5,3 kW.

Type de réfrigérant : R32.

L'efficacité énergétique est classée A+++ en froid et A++ en chaud.

Niveau sonore minimum : 19 dB(A).

Mode silence (adaptation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure).

Mode nuit (baisse du flux d'air pour plus de confort).

Mode Éco (3 niveaux pour économiser jusqu'à 52% d'énergie).

Mode hors gel (chauffage 10 °C).

Fonction I Feel (utilisation de la sonde de la télécommande).

Pilotage à distance via l'application Cozytouch (Interface incluse + HUB Cozytouch en option).

Produit assujéti à la réglementation F Gaz.

L'équipe commerciale prendra contact avec vous afin de récupérer les documents nécessaires pour le déblocage de votre commande.



Conditions de livraison

Mise en service obligatoire.