

► **Chauffe-eau électrique stéatite Magnésium vertical sur socle 300 litres - seconde vie**
atlantic

Caractéristiques produits

A (mm)	280
H (mm)	1765
Volume (L)	300
Tension (V)	230
Diamètre (mm)	575
Puissance (W)	3000
Consommation d'entretien (kWh/24 h)	2.5
Capacité d'eau chaude à 40°C (L)	537
Pose	Sol
Format	Standard
Catégorie	Chauffe-eau
Temps de chauffe	6h08
Mode de chauffage	Électrique
Classe énergétique	C
Type de résistance	Stéatite
Profil de soutirage	L
Type d'alimentation	Monophasé
Nombre d'utilisateurs réguliers	5 et +
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

143561

Descriptif

Résistance stéatite dans fourreau émaillé : pas de contact avec l'eau.

Anode magnésium.

Haute isolation de la cuve.

Installation facilitée en remplacement avec système EasyKIT.

Tension 230 V mono.

Temps de chauffe de 15 à 65 °C : selon modèles (voir tableau).

Garantie de 5 ans sur cuve et de 2 ans sur pièces électriques.

Détails des chocs et griffures :

-Chocs et enfoncements sur la cuve en façade (partie haute et partie basse).

-Produit fonctionnel et jamais installé.

Conditions de livraison

Livré avec raccord diélectrique tournant "EasyRACCORD".



Produits complémentaires



Réhausse pour
chauffe-eau
150 à 300 L



Groupe de
sécurité droit
889 inox



Groupe de
sécurité droit
889 standard