

▶ Peinture antirouille 2 en 1 CombiColor

Caractéristiques produits

Émissions dans l'air intérieur (COV)	A+
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Coloris	Finition	Contenance (L)
378525	Bleu gentiane RAL 5010	Brillant	2.5
277823	Blanc RAL 9010	Brillant	2.5
277879	Gris acier RAL 7001	Brillant	2.5
363895	Gris Perle RAL 7035	Brillant	2.5
363986	Jaune clair gaz RAL 1018	Brillant	2.5
292439	Vert mousse RAL 6005	Brillant	2.5
277865	Noir RAL 9005	Brillant	2.5
278005	Rouge vif RAL 3000	Brillant	2.5
451920	Blanc RAL 9010	Brillant	0.75
451948	Noir RAL 9005	Brillant	0.75
451934	Vert mousse RAL 6005	Brillant	0.75
639801	Blanc RAL 9016	Brillant	0.75
639794	Gris anthracite RAL 7016	Brillant	2.5
639787	Gris anthracite RAL 7016	Brillant	0.75
639780	Jaune RAL 1023	Brillant	2.5
639773	Jaune RAL 1023	Brillant	0.75
639808	Blanc RAL 9016	Brillant	2.5
665899	Noir RAL 9005	Mat	0.75

Descriptif

Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1.
Séchage rapide à basse température.
Flexible, ne s'écaille pas, tenue des teintes longue durée.
Protection du métal et opacité dès la première couche.

Tendu et enrobage des arrêtes exceptionnel.
Sec au toucher : 2h Recouvrable : 16h Rendement : 10,5m²/L



Documentation

19 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Diluant 7301
combicolor



Pinceau
queues de bâtiment
Pinarello