

► Peinture antirouille combicolor métal



p. 6-267

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

| Code | Coloris | Finition | Contenance (L) |
|--------|--------------------------|----------|----------------|
| 378525 | Bleu gentiane RAL 5010 | Brillant | 2.50 |
| 277823 | Blanc RAL 9010 | Brillant | 2.50 |
| 277879 | Gris acier RAL 7001 | Brillant | 2.50 |
| 363895 | Gris Perle RAL 7035 | Brillant | 2.50 |
| 363944 | Ivoire clair RAL 1015 | Brillant | 2.50 |
| 363986 | Jaune clair gaz RAL 1018 | Brillant | 2.50 |
| 292439 | Vert mousse RAL 6005 | Brillant | 2.50 |
| 277865 | Noir RAL 9005 | Brillant | 2.50 |
| 278005 | Rouge vif RAL 3000 | Brillant | 2.50 |
| 451920 | Blanc RAL 9010 | Brillant | 0.75 |
| 451948 | Noir RAL 9005 | Brillant | 0.75 |
| 451934 | Vert mousse RAL 6005 | Brillant | 0.75 |
| 639801 | Blanc RAL 9016 | Brillant | 0.75 |
| 639794 | Gris anthracite RAL 7016 | Brillant | 2.50 |
| 639787 | Gris anthracite RAL 7016 | Brillant | 0.75 |
| 639780 | Jaune RAL 1023 | Brillant | 2.50 |
| 639773 | Jaune RAL 1023 | Brillant | 0.75 |
| 639808 | Blanc RAL 9016 | Brillant | 2.50 |
| 665899 | Noir RAL 9005 | Mat | 0.75 |

Descriptif

Système de protection du métal en 1 couche.
Peut être appliqué directement sur la rouille adhérente.
Intérieur, extérieur.

Résiste à la chaleur jusqu'à 90°C.

Ne laisse pas de trace de brosse.

Faible odeur.

Pour les structures métalliques situées en ambiance industrielle plus agressive, il est recommandé d'appliquer en première couche le CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380 RUST-OLEUM.



Documentation

20 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Pinceau
queues de
bâtiment
Pinarello