

## Cheilles métallique à frapper taraudées Spit Grip+L



p. 6-118



### Caractéristiques produits

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Matière        | <b>Acier</b>     |
| Unité de vente | <b>(1 boîte)</b> |

### Caractéristiques techniques

| Code   | Conditionnement | Diamètre de perçage (mm) | Diamètre de filetage (mm) | Profondeur de perçage (mm) | Longueur de la cheville (mm) | Finition |
|--------|-----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------|
| 627158 | 100             | 12                       | 10                        | 43                         | 40                           |          |
| 627165 | 50              | 15                       | 12                        | 54                         | 50                           |          |
| 627172 | 20              | 20                       | 16                        | 70                         | 65                           |          |
| 627144 | 100             | 8                        | 6                         | 27                         | 25                           |          |
| 627151 | 100             | 10                       | 8                         | 33                         | 30                           |          |
| 625060 | 100             | 12                       | 10                        | 28                         | 25                           | Zingué   |

### Descriptif

Cheilles métalliques taraudées.  
À frapper avec l'outil de pose.  
Utilisation dans le béton, le béton fissuré.  
Collerette d'appui évitant de jauger le trou lors de la pose.



### Norme du produit

ATE option 7.

### Documentation

9 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Écrous hexagonaux Hu acier zingué blanc classe 8



Tiges filetées acier zingué blanc 4.6