

Serrures en applique à cylindre européen verticales 3 points à fouillot 7 mm BELUGA



DEPUIS 1920



p. 1-95

Caractéristiques produits

Mode d'ouverture de la serrure	À fouillot
Orientation de la serrure en applique multipoint	Verticale
Type de pose	En applique
Nombre de points	3
Avec clés	Non
Dimension du carré (mm)	7
Axe de la clé (mm)	45
Axe du cylindre (mm)	45
Axe du fouillot (mm)	45
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Main
593180	Marron foncé	Droite tirant
593187	Marron foncé	Gauche tirant
448470	Marron foncé	Droite poussant
448477	Marron foncé	Gauche poussant
477934	Blanc	Gauche tirant
477927	Blanc	Droite tirant

Descriptif

Coffre de 130 x 75 mm.

Axe : 45 mm.

Prévoir un cylindre à profil européen selon l'épaisseur de porte.


Gamme

Boîtier en acier embouti ép.

20/10ème, tringle standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m.
Mécanisme intérieur type équerre permettant la manoeuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur.
Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif.
Pêne haut et bas en acier \varnothing 16 mm sur tringles télescopiques en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe.
Cache tringle, guides et gâches de pènes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation.
Finition : peinture époxy.

Conditions de livraison

Livrées sans cylindre. Versions à fouillot livrées avec béquille double.



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Kits rallonges de tringle pour serrure 3 points Horga et Beluga