

► **Serrure en applique de haute sécurité carénée 4 points à fouillot - A cylindre européen - A2P* ERMETIS KV 10**

PICARD
SERRURES



p. 1-98

Caractéristiques produits

Orientation de la serrure en applique multipoint	Verticale
Mode d'ouverture de la serrure	À fouillot
Type de pose	En applique
Avec clés	Oui
Nombre de clés	3
Serrure carénée	Oui
Nombre de points	4
Axe de la clé (mm)	60
Axe du cylindre (mm)	60
Entraxe (mm)	70
Axe du fouillot (mm)	60
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Main
659050	Blanc	Droite
659057	Blanc	Gauche
659064	Marron	Droite
659071	Marron	Gauche

Descriptif

Serrure avec 4 pènes latéraux ronds anti-sciage de Ø 22 mm et 1 pêne 1/2 tour Ø 20 mm réglable sur gâche.

Dimensions serrure : hauteur 2500 mm, axe à 60 mm.

Dimensions gâche en applique : largeur 26 mm, profondeur 42 mm.

Verrouillage en un seul tour de clé.

Existe en option avec gâche à décalage pour porte à recouvrement (variation possible : 10 à 25 mm).

Conditions de livraison

Livrées avec cylindre KV10 de 30 x 60 mm, 3 clés et protecteur Ø 40,5 mm.



Image not found or type unknown



Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.