

## ▶ Rayonnage tôlé charges légères ADAPTIV - Élément départ- 5 niveaux

image not found or type unknown



p. 8-180



type unknown



### Caractéristiques produits

Modèle	<b>ADAPTIV</b>
Désignation	<b>Élément départ</b>
Longueur (mm)	<b>1000</b>
Hauteur (mm)	<b>2000</b>
Charge max. par niveau (kg)	<b>150</b>
Unité de vente	<b>(1 ensemble)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Profondeur (mm)
110524	400
110531	500
110538	600
110545	800

### Descriptif

Rayonnage galvanisé modulable grâce à sa gamme de charges évolutives.  
 Passage de 150 kg à 250 kg en ajoutant des renforts de tablettes optionnels (sur commande).  
 Charge maxi par travée : 1600 kg selon configuration.  
 Coloris : poteaux et tablettes : gris galvanisé.  
 Éléments de départ : 5 tablettes, 4 poteaux.  
 Éléments suivants : 5 tablettes, 2 poteaux.

### Les + produits

Ne rouille pas.

### Norme du produit

**Certifiés DEKRA. Conformes aux recommandations FEM 10-2-06 et Eurocode 3.**

### Documentation

9 documentation(s) disponible sur notre site internet.