

Serrures carénée multipoints - 4 points 41 Radialis Exclusive A2P*



p. 1-101

Caractéristiques produits

Mode d'ouverture de la serrure	À fouillot
Orientation de la serrure en applique multipoint	Verticale
Avec clés	Oui
Type de pose	En applique
Nombre de clés	4
Nombre de points	4
Entraxe (mm)	70
Axe de la clé (mm)	60
Axe du cylindre (mm)	60
Axe du fouillot (mm)	60
Dimension du carré (mm)	7
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Main
106037	Blanc RAL 9016	Droite
106044	Blanc RAL 9016	Gauche

Descriptif

Serrure sur bandeau en acier plié.

Mécanisme puissant et confortable à engrenages.

Capot monobloc en acier de 2500 mm recoupable, largeur 92 mm, épaisseur 47 mm.

Pênes dormants ronds de Ø 20 mm à rotation et goupille anti-sciage.

Pêne demi-tour rond de Ø 20 mm.

Entrebaillleur intégré.

Verrou de condamnation des tringles par bouton poussoir.

Béquille intérieure fournie.

Ouverture de l'extérieur par la clé.
Fouillot carré de 7 mm.
Axe : 60 mm.
Entraxe : 70 mm.
Finition peinte epoxy.

Conditions de livraison

Livrées sans gâche et avec cylindre européen Radialis, de 62,50 x 32,50 mm pour porte de 40 à 44 mm, 4 clés couleurs incopiables et réversibles et carte de propriété.



Image not found or type unknown



Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.