

Serrures en applique verticales à fouillot à cylindre rond OPTIMUM



DEPUIS 1920



p. 1-86

Caractéristiques produits

Finition	Noir
Mode d'ouverture de la serrure	À fouillot
Orientation de la serrure en applique	Verticale
Avec gâche	Oui
Type de pose	En applique
Nombre de points	1
Matière du coffre	Acier
Axe à la clé (mm)	45
Axe au fouillot (mm)	45
Hauteur du coffre (mm)	130
Largeur du coffre (mm)	75
Longueur du cylindre (mm)	45
Dimension du carré (mm)	7
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Main
116243	Droite
116250	Gauche

Descriptif

Coffre de 75 x 130 mm.
Axe : 45 mm.
Entraxe : 70 mm.
Fouillot carré de 7 mm.

Gamme

Coffre et gâche en acier embouti époxy granité noir.
Pêne dormant et demi-tour en acier zingué bichromaté.
Demi-tour avec équerre.
Mécanisme à deux tours.
Cylindre laiton 5 goupilles Ø 23 x 45 mm.

Conditions de livraison

Livrées avec gâche, rosaces de propreté et 3 clés.



Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.