

Ensembles sur petites plaques en aluminium anodisé New York

HOPPE
La qualité bien en main.



p. 1-295

Caractéristiques produits

Matière	Aluminium anodisé
Main	Droite réversible
Entraxe de fixation de la plaque mm	165
Conditionnement	1
Type de béquille	Oblong
Entraxe (mm)	70
Saillie (mm)	56
Dimension du carré (mm)	7
Unité de vente	(1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Fonction de l'ensemble	Épaisseur de la porte (millimètre (mm))
341377	Argent	Bec-de-cane	38 à 47
286469	Aluminium aspect inox	Bec-de-cane	38 à 47
341398	Argent	Condamnation sans voyant	38 à 47
286490	Aluminium aspect inox	Condamnation sans voyant	39 à 47
341391	Argent	Clé I	38 à 47
286483	Aluminium aspect inox	Clé I	38 à 47
341384	Argent	Clé L	38 à 47
286476	Aluminium aspect inox	Clé L	38 à 47
143740	Noir mat	Clé I	38 à 47

Code	Finition	Fonction de l'ensemble	Épaisseur de la porte (millimètre (mm))
143747	Noir mat	Condamnation sans voyant	38 à 47
143726	Noir mat	Bec-de-cane	38 à 47
143733	Noir mat	Clé L	38 à 47

Descriptif

Entraxe de fixation : 165 mm.
Plaques de 190 x 41 mm.
Longueur de la béquille : 127 mm.
Saillie de la béquille : 56 mm.
Entraxe 70 mm, carré de 7 mm à montage rapide.
Pour porte d'épaisseur : 38 à 47 mm.

Gamme

Pour serrures entraxe 70 mm et carré de 7 mm sauf certains modèles entraxe 72 carré de 8 mm.



Norme du produit

DIN EN1906 – Grade 3 : pour bâtiments publics à fréquentation élevée.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.