

Mitigeur thermostatique centralisé Compact MMV-C




p. 3-204



Caractéristiques produits

Matière	Laiton
Finition	Nickelé
Raccordement	20x27
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Sortie	20x27
Nombre de postes	1 à 7
Débit (L/min)	57
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

721203

Descriptif

Mitigeur thermostatique facile à installer (montage toutes positions).
Bouton de commande avec échelle graduée (5 positions de réglage) et verrouillage par vis 6 pans.
Corps 26x34 en laiton anti-corrosion avec raccord union mâle 20x27.
Pression de service : 0,2 à 5 bar.
Pression maximale en amont : 10 bar.
Température max. : 85 °C.
Alimentation en eau froide : 5 -20 °C.
Plage de réglage de 30 à 65 °C.
Clapets anti-retour intégrés.
Débit 57l/ min à 3 bar.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Siphon pour groupe de sécurité avec déflecteur



Mamelon laiton égal M/M à visser



Mamelon laiton M/F réduit femelle



Raccord 2 pièces droit à visser femelle/douille cuivre à souder 359 CGU