

Mitigeur Presto 4000 S



p. 3-190

Caractéristiques produits

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Commande | Poussoir |
| Catégorie | Robinet temporisé |
| Installation | Sur plage |
| Appareil sanitaire | Lavabo et lave-main |
| Type de robinetterie | Mitigeur |
| Saillie (mm) | 123 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Raccordement | Bouton | Débit (L/min) | Durée d'écoulement (seconde (seconde)) | Modèle |
|--------|-----------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|
| 730146 | Flexible 12x17 | Chromé | 6 | | |
| 730086 | Flexible 12x17 | Polyactéal noir | 6 | 10 à 20 | |
| 229441 | Flexibles 12x17 | Chromé | 3 | 15 | 4000S (à antiblocage) |
| 229434 | Flexibles 12x17 | Polycétal noir | 3 | 15 | 4000S (à antiblocage) |

Descriptif

Système S antiblocage : évite l'écoulement continu.
Durée d'écoulement 15 sec \pm 5 sec.
Débit pré-réglé à 3 l/min.
Réglage de la température par rotation du bouton poussoir.
Sécurité antibrûlure par butée de température.
Robinet d'arrêt MM 3/8" (12x17).

Conditions de livraison

Livré avec flexibles tressés inox 12x17 avec clapets anti-retour NF.



Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.