

▶ Robinet poussoir Presto 504 & 504S

Image not found or type unknown



p. 3-189

Caractéristiques produits

Catégorie	Robinet temporisé
Installation	Murale
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Robinet simple
Commande	Poussoir
Débit (L/min)	3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Raccordement	Type d'eau	Saillie (mm)	Durée d'écoulement (seconde (seconde))	Norme
730310	504	M 12x17	Eau chaude	65	10 à 20	
730080	504	M 15x21	Eau chaude	65	10 à 20	NF
730078	504	M 15x21	Eau froide	65	10 à 20	NF
730079	504S (à antiblocage)	M 15x21	Eau froide	65	10 à 20	-
730309	504	M 12x17	Eau froide	65	10 à 20	-
229210	504S (à antiblocage)	M 15x21	Froid	65	15	
229217	504S (à antiblocage)	M 12x17	Chaude	65	15	

Code	Modèle	Raccordement	Type d'eau	Saillie (mm)	Durée d'écoulement (seconde (seconde))	Norme
229182	504S (à antiblocage)	M 15x21	Froid antigel	65	15	
229189	504	M 15x21	Froide	66	15	NF
229196	504	M 15x21	Froid	66	15	NF
229203	504S (à antiblocage)	M 12x17	Froide	65	15	



Descriptif

Durée d'écoulement 15 sec \pm 5 sec.
 Débit pré-réglé à 3 l/min.
 Réglage de débit : 4 positions inaccessibles aux usagers.
 Fixation anti-arrachement.
 Système anti-blocage "S" sur référence 63100.

Documentation

9 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Flexible inox
 alimentation
 sanitaire F/F
 Gargalo