

▶ Robinet poussoir Presto 504 & 504S




p. 3-188

Caractéristiques produits

Commande	Poussoir
Catégorie	Robinet temporisé
Installation	Murale
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Robinet simple
Débit (L/min)	3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Type d'eau	Raccordement	Saillie (mm)	Durée d'écoulement (seconde (seconde))	Norme
730310	504	Eau chaude	M 12x17	65	10 à 20	
730080	504	Eau chaude	M 15x21	65	10 à 20	NF
730078	504	Eau froide	M 15x21	65	10 à 20	NF
730079	504S (à antiblocage)	Eau froide	M 15x21	65	10 à 20	-
730309	504	Eau froide	M 12x17	65	10 à 20	-
229210	504S (à antiblocage)	Froid	M 15x21	65	15	
229217	504S (à antiblocage)	Chaude	M 12x17	65	15	
229182	504S (à antiblocage)	Froid antigel	M 15x21	65	15	
229189	504	Froide	M 15x21	66	15	NF
229196	504	Froid	M 15x21	66	15	NF

Code	Modèle	Type d'eau	Raccordement	Saillie (mm)	Durée d'écoulement (seconde (seconde))	Norme
229203	504S (à antiblocage)	Froide	M 12x17	65	15	

Descriptif

Durée d'écoulement 15 sec \pm 5 sec.

Débit pré-réglé à 3 l/min.

Réglage de débit : 4 positions inaccessibles aux usagers.

Fixation anti-arrachement.

Système anti-blocage "S" sur référence 63100.



Documentation

9 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires




Coude PVC 87°
30 F/F



Manchon PVC
F/F



Tube
d'évacuation
PVC gris NF
4,00 M



Flexible inox
alimentation
sanitaire F/F
Gargalo