

## ► Chauffe eau électrique ZENEO ACI hybride monophasé compact mural **atlantic**



p. 3-267

### Caractéristiques produits

Pose	<b>Mural</b>
Format	<b>Compact</b>
Catégorie	<b>Chauffe-eau</b>
Mode de chauffage	<b>Électrique</b>
Classe énergétique	<b>C</b>
Type de résistance	<b>ACI</b>
C (mm)	<b>590</b>
Diamètre (mm)	<b>570</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Temps de chauffe	Profil de soutirage	Nombre d'utilisateurs réguliers	A (mm)	H (mm)	Volume (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h)	Capacité d'eau chaude à 40°C (L)	B (mm)
346123	5h29	L	2	570	740	100	1200	1.15	177.80	
346130	5h09	M	3	750	990	150	1800	1.44	278.20	500
346137	5h53	L	4	1050	1245	200	2200	1.74	369.70	800

### Descriptif

Plus compact en terme de hauteur (Ø 570 mm) : idéal pour les hauteurs réduites.  
 Résistance stéatite avec fourreau émaillé de protection : pas de contact direct avec l'eau.  
 Protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride.  
 Jusqu'à 8% d'économies réalisées sur la consommation d'électricité.  
 Cotes de fixation adaptées pour le montage en lieu et place des anciens appareils.  
 Tension 230 V mono.  
 Monokitable en Tri avec le kit Tri en accessoire pour les modèles 150 et 200 L.  
 Thermostat électronique pour une température stable avec anti-chauffe à sec.  
 Temps de chauffe de 15 à 65 °C : selon modèles (voir tableau).

## Conditions de livraison

Livré avec raccord diélectrique bi-métallique.



## Les + produits

Idéal pour les hauteurs réduites.

## Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.