

## Circulateur de bouclage d'eau chaude sanitaire Comfort PM



p. 4-40



### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Circulateur résidentiel</b>
Fonction	<b>ECS</b>
Pression maximale (bar)	<b>10</b>
Débit maximal (m³/h)	<b>0.60</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Filetage	Consommation minimum	Entraxe (mm)	Température maximum (°C)	Température minimum (°C)
344898	Comfort 15-14 B PM	FF 15x21	7 W	80	95	2
583117	Comfort 15-14 BDT PM	FF 15x21		80	60	0

### Descriptif

Pour eau chaude sanitaire.  
 Fonction AutoAdapt permettant des économies d'énergies calorifique et électrique (sur modèle BXA).  
 Moteur sphérique : faible sensibilité aux dépôts de calcaire.  
 Fonctionnement en monophasé 50 Hz.  
 Tension nominale : 230 V.  
 Débit jusqu'à 0,6 m³/h.  
 Hauteur maximale : 1,2 m.  
 Pression maximale de service : 10 bar.  
 Dureté de l'eau maximale : 14°dH.  
 Plage de température liquide : +2°C à +95°C.  
 Indice de protection : IP 44.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Mamelon réduit M/M à visser



Mamelon laiton égal M/M à visser



Clapet de retenue toutes positions



Vanne boisseau sphérique Vagor Mâle/Femelle à manette – PN32