

Cylindres doubles - Profil européen varié - CORDOUAN III



p. 1-4

Caractéristiques produits

Type	Double
Fonction	Varié
Label A2P	Non
Norme EN1303	16000C52
Clé réversible	Non
Nombre de clés	3
Profil protégé	Non
Protection de clé	Sans
Indice de sécurité	1
Validité du brevet	-
Fonction débrayable	Non
Nombre de goupilles	5
Protection anticasse	Non
Protection antibumping	Non
Protection antiperçage	Non
Protection anticrochetage	Non
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Dimensions (millimètre (mm))
504995	Laiton nickelé	30 x 35
341594	Laiton nickelé	30 x 30
341545	Laiton poli	30 x 30
341601	Laiton nickelé	30 x 40

Code	Finition	Dimensions (millimètre (mm))
341552	Laiton poli	30 x 40
341608	Laiton nickelé	30 x 50
341559	Laiton poli	30 x 50
575436	Laiton nickelé	30 x 60
341566	Laiton poli	30 x 60
341615	Laiton nickelé	30 x 70
482007	Laiton nickelé	35 x 45
341622	Laiton nickelé	35 x 35
341580	Laiton poli	35 x 35
482014	Laiton nickelé	40 x 50
341629	Laiton nickelé	40 x 40
341587	Laiton poli	40 x 40
575443	Laiton nickelé	40 x 60
482021	Laiton nickelé	45 x 45
598837	Laiton nickelé	30 x 45
598865	Laiton nickelé	40 x 70
598879	Laiton nickelé	45 x 55
598844	Laiton nickelé	30 x 80
598872	Laiton nickelé	45 x 50
598851	Laiton nickelé	30 x 90
598858	Laiton nickelé	40 x 55

Descriptif

Gamme

Profil européen à 5 goupilles.

Conditions de livraison

Livrés avec 3 clés.



Les + produits

Cylindres certifiés à la norme EN 1303.

Norme du produit

Conformes à la norme EN1303 : 1600C52.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Rosace de fonction inox Boëdic