

► **Cylindre simple de sûreté - Profil européen s'ouvrant sur numéro 32451 - CORDOUAN III**



p. 1-4

Caractéristiques produits

Type	Simple
Fonction	S'ouvrant
Label A2P	Non
Norme EN1303	16000C52
Clé réversible	Non
Nombre de clés	2
Profil protégé	Non
Protection de clé	Sans
Indice de sécurité	1
Validité du brevet	-
Fonction débrayable	Non
Nombre de goupilles	5
Protection anticasse	Non
Protection antibumping	Non
Protection antiperçage	Non
Protection anticrochetage	Non
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Dimensions (millimètre (mm))
341657	Laiton nickelé	30 x 10
341650	Laiton poli	30 x 10
598970	Laiton nickelé	40 x 10

Descriptif

Cylindres sur numéro suivi s'entrouvrants entre eux sans limite quantitative.
Panneton indexable.

Gamme

Profil européen à 5 goupilles.

Conditions de livraison

Livrés avec 2 clés.



Les + produits

Cylindres s'entrouvrants sur le même numéro de variure que les verrous Wallis 2 et le cadenas Ancre 50 mm.

Norme du produit

Conformes à la norme EN1303 : 1600C52.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Clé taillée pour cylindre Cordouan III sur numéro de variure 32451



Cylindres double - Profil européen s'entrouvrant sur numéro 32451 - CORDOUAN III