

▶ Disjoncteur DNX³ 6 KA unipolaires + neutre **legrand**



p. 5-5

Caractéristiques produits

Catégorie	Disjoncteur et coupe-circuit
Nombre de modules	1
Nombre de pôles	Unipolaire+neutre
Type de protection	Départ
Courbe	C
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Connexions	Calibre (A)
353837	Auto/auto	32
353788	Vis/vis	32
353795	Auto/auto	2
353823	Auto/auto	20
353774	Vis/vis	20
353746	Vis/vis	2
353767	Vis/vis	16
353809	Auto/auto	10
353760	Vis/vis	10
353753	Vis/vis	6
353816	Auto/auto	16

Descriptif

Courbe C.
Pour peigne HX3 optimisé universel mono.
Pouvoir de coupure :
-6000 A
-NF EN 60898-1
-230 V~
-50 Hz
-6 kA

-EN 60947-2

-230 V~.

2 types de connexion :

-Vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis.

-Auto/auto : arrivée haute et sortie basse par bornes auto.



Norme du produit

Conforme à la norme NF EN 60898-1.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Câble rigide
R2V



Peigne
d'alimentation
HX3



Interrupteur
différentiel DX³
bipolaire