

## Marteau perforateur 18 V - DCH 273 P2T



p. 7-24

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Batterie</b>
Machine nue	<b>Non</b>
Fonction	<b>Perforation</b>
Emballage	<b>Coffret de transport</b>
Équipements	<b>2 Batteries, 1 Chargeur, Poignée latérale multiposition</b>
Porte-outils	<b>SDS+</b>
Poids (kg)	<b>3.10</b>
Voltage (V)	<b>18</b>
Ampérage (Ah)	<b>5</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>6.60</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>97</b>
Énergie de frappe (J)	<b>2.10</b>
Diamètre de perçage bois (mm)	<b>26</b>
Diamètre de perçage acier (mm)	<b>13</b>
Diamètre de perçage béton (mm)	<b>24</b>
Cadence de frappe (coups par minute (cp/min))	<b>0 à 4600</b>
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	<b>0 à 1100</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

475336

## Descriptif

Idéal pour le perçage de trous de 4 à 20 mm de diamètre dans le béton, la brique ou divers matériaux de construction.

- Stop de rotation pour les travaux de burinage légers, démolition de carrelage par ex.
- Dernière génération de perforateur SDS-plus 18V dotée de la nouvelle technologie XR, incluant un nouveau moteur sans charbon et des batteries 5Ah Li-ion pour plus d'autonomie.
- Meilleur de sa catégorie en termes de vibration (6,6m/s<sup>2</sup>), pour un maximum de confort et plus de sécurité lors de l'utilisation.
- Puissante LED avec temporisation améliorant la visibilité.



## Les + produits

3 modes. Poignée anti-vibration.  
Compact et léger.

## Documentation

1 documentation(s) disponible sur  
notre site internet.