

▶ Séparateur de boues magnétique multifonction SafeCleaner 2



p. 4-24

Caractéristiques produits

Matière	Laiton/polymère
Catégorie	Désemboueur et filtre
Pression maximale (bar)	4
Température maximum (°C)	90
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Filetage
533681	F 20x27
625066	F 26x34

Descriptif

Elimination de toutes les impuretés du circuit de chauffage.
 Maintient du rendement de l'installation dans le temps.
 Raccordement articulé pour montage sur conduites verticales, horizontales ou obliques.
 Système de filtration magnétique à aimant et cartouche de filtration en inox 304.
 Corps de filtre et valve de déviation en polymère.
 Raccordement au circuit avec vannes d'arrêt laiton.
 Piquage femelle 12x17 pour pose d'un purgeur automatique.
 Pression maximale de fonctionnement : 4 bar.
 Température de fonctionnement : 0 à 90 °C.



Les + produits

Prolonge la durée de vie des chaudières.

Produits complémentaires



Disconnecteur hydraulique type CA - Installations domestiques et pavillonnaires



Mamelon laiton égal M/M à visser



Mamelon laiton M/F réduit femelle



Vanne boisseau sphérique Vagar Mâle/Mâle à manette – PN32