

► Chaudière murale à condensation SemiaFast Condens



p. 4-70

Caractéristiques produits

| | |
|--|---------------------------|
| Modèle | F 25 |
| Catégorie | Chaudière murale |
| Évacuation | Ventouse |
| Technologie | Condensation |
| Fonctionnement | Chauffage+ECS |
| Confort sanitaire | 3 étoile |
| Mode de chauffage ECS | Micro-accumulation |
| Hauteur (mm) | 740 |
| Longueur (mm) | 418 |
| Profondeur (mm) | 300 |
| Rendement utile (%) | 108.50 |
| Puissance sanitaire (kW) | 25.70 |
| Puissance de chauffage (kilowatt (kW)) | 5,3 à 19,1 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

Code

510441

Descriptif

Econome en gaz utilisé : rendement utile jusqu'à 108,5%.

Très compacte (30 cm de profondeur) et silencieuse.

Confort sanitaire : classé 3 étoiles.

Profil de soutirage XL.

Mode de chauffe de l'eau sanitaire : mini-accumulation avec système ECS Aquafast.

Disponibilité immédiate de l'eau chaude.

Débit ECS : 12,1 l/min.

Corps de chauffe en aluminium silicium.

Tableau de commande « 1 touche = 1 fonction » avec écran LCD.

Evacuation par ventouse (kit 454161).
Eligible au crédit d'impôts selon la loi de finance en vigueur.
Dimensions : H 740 x L 418 x P 300 mm.



Sanitaire

Chauffage

Documentation

2 documentation(s) disponible sur
notre site internet.