

► Serrures antipanique à barre d'enfoncement 1 point Anaa



p. 1-132

Caractéristiques produits

Main	Droite réversible
Type de barre de l'antipanique	Push/Touch barre
Nombre de points de l'antipanique	1
Matériau de la porte de l'antipanique	Bois/Métal/PVC
Fonction dogging	Oui
Longueur de la barre (mm)	840
Hauteur de la porte maximum (mm)	2500
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
592326	Blanc RAL 9016
592319	Inox
592333	Noir RAL 9005

Descriptif

Pour porte de hauteur maximum 2500 mm.

Gamme

Serrures antipanique à barre d'enfoncement recoupable pour menuiserie bois, métal ou PVC.

Pour porte de largeur maximum 1300 mm et jusqu'à 200 kg.

Barre 840 mm, recoupable jusqu'à 330 mm.

Pêne en zamak avec sécurité anti-effraction.

Réversibilité droite/gauche rapide.

Fonction dogging intégrée.

Testées à 200 000 manœuvres.

Résistance anticorrosion de 240 heures au brouillard salin.

Pour des poses sur portes alu et PVC, nous vous conseillons d'utiliser des gâches spécifiques (voir accessoires).

Traitement antibactérien.

Conditions de livraison

Livrées avec gâche(s) standard(s) (les gâches hautes et basses sont livrées dans la boîte des pènes).



Norme du produit

Label NF, CE EN 1125. Pour porte non coupe-feu.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Béquilles extérieures condamnation par clé pour antipanique Centuri et Anaa



Bouton extérieur condamnation par clé pour antipanique Centuri et Anaa