

Serrures antipanique à barre d'enfoncement 2/3 points Anaa à pènes haut, bas et latéral



p. 1-132

Caractéristiques produits

Offre	Stockée par Legallais
-------	------------------------------

Unité de vente	(1 pièce)
----------------	------------------

Caractéristiques techniques

Code	Finition
600852	Blanc RAL 9016
600845	Inox
600859	Noir RAL 9005

Descriptif

Les gâches des points haut et bas sont livrées dans la boîte des pènes haut et bas. Dans cette boîte, vous trouverez également 2 platines de pose et 2 jeux de cale d'épaisseur. La gâche du pêne central est livrée dans la boîte de la serrure. Pour porte de hauteur maximum 2256 mm.

Gamme

Serrures antipanique à barre d'enfoncement recoupable pour menuiserie bois, métal ou PVC. Pour porte de largeur maximum 1300 mm et jusqu'à 200 kg. Barre 840 mm, recoupable jusqu'à 330 mm. Pêne en zamak avec sécurité anti-effraction. Réversibilité droite/gauche rapide. Fonction dogging intégrée. Testées à 200 000 manœuvres. Résistance anticorrosion de 240 heures au brouillard salin. Pour des poses sur portes alu et PVC, nous vous conseillons d'utiliser des gâches spécifiques (voir accessoires). Traitement antibactérien.

Conditions de livraison

Livrées avec gâche(s) standard(s) (les gâches hautes et basses sont livrées dans la boîte des pènes).



Norme du produit

Label NF, CE EN 1125. Pour porte non coupe-feu.


Documentation

12 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Tringles de 2500 mm - 6888 pour crémones en applique Pompier



Béquilles extérieures condamnation par clé pour antipanique Centuri et Anaa



Béquilles extérieures condamnation par clé version compacte pour antipanique Centuri et Anaa