

▶ Ferrure de relevage Wind - version Push

SALICE



p. 2-57

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Désignation	Pour poids de porte (kilogramme (kg))
581442	Modèle D	De 2,6 à 7,2
581449	Modèle I	De 5,0 à 9,8

Descriptif

À associer au loqueteau magnétique et à la platine (à commander séparément).
Prévoir 1 loqueteau si la hauteur de porte est supérieure à 400 mm, en prévoir 2 si la hauteur de porte est inférieure ou égale à 400 mm.

Ensemble composé de :2 boîtiers, 2 ferrures, 2 supports de fixation, gabarit de perçage et vis de fixation.

Gamme

Mouvement doux et léger pour cette ferrure Wind.
Existe en 2 versions :avec amortissement intégré, pour une fermeture douce ou avec Push, pour une ouverture des portes sans poignée.
Fixation sur le côté du meuble.
Diamètre de perçage de la porte : 35 mm.
Profondeur du boîtier 13 mm.
Angle d'ouverture : 85° avec arrêt (prémonté) ou 94° sans arrêt.
Réglages:1
-de la force du ressort.
2
-de la force de freinage.
3
-de l'angle d'ouverture de la porte.
4
-vertical de la porte de
-2,0 / +2,0 mm.
5
-latéral de la porte de
-2,0 / +2,0 mm.
6
-frontal de la porte de
-1,0 / +3,0 mm.



Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.