

## ▶ Robinet temporisé mural Neo & Neo S

### PRESTO



p. 3-187

### Caractéristiques produits

Commande	<b>Poussoir</b>
Catégorie	<b>Robinet temporisé</b>
Installation	<b>Murale</b>
Raccordement	<b>M 15x21</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo et lave-main</b>
Type de robinetterie	<b>Robinet simple</b>
Débit (L/min)	<b>3</b>
Durée d'écoulement (seconde)	<b>15</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Saillie (mm)	Type d'eau	Norme	Finition	Conditionnement
575254	Neo	65				
575261	Neo	95				
231478	Neo S (à antiblocage)	65	Froide			
231499	Neo	150	Froide	NF		
231471	Neo	65	Chaude	NF		
231506	Neo S (à antiblocage)	150	Froide			
231485	Neo S (à antiblocage)	65	Chaude			
231492	Neo S (à antiblocage)	95	Froide			
114523		150	Chaude	NF	Chromé	1
114516	Neo	95	Chaude	NF	Chromé	1

## Descriptif

Déclenchement souple par bouton poussoir.  
Durée d'écoulement 15 sec.  
Débit pré-réglé à 3 l/min avec 4 positions de réglage.  
Corps laiton chromé + brise jet.  
Alimentation mâle 15x21 (1/2").



## Documentation

15 documentation(s) disponible sur notre site internet.

## Produits complémentaires



Bonde à grille  
Ø 60 mm



Jeu de 2  
consoles acier  
zingué pour  
lavabo



Lavabo  
céramique  
Auge Contour  
21 95x33 cm



Siphon évier  
Easyphon